


RT 2-A

Bitte entnehmen Sie der Beschreibung der Zentrale / Steuerung, welche Meldetaster angeschlossen werden können.

- ◆ RWA - Meldetaster nach VdS 2592 im robusten Aluminium - Druckgussgehäuse
- ◆ Ausführungen in orange mit VdS-Anerkennung Nr. G 501005
- ◆ Schriftzug „RAUCHABZUG“
- ◆ Rote LED - Alarmanzeige . Anzeige erfolgt bei Erkennen des Alarms durch die Zentrale
- ◆ Anschlussklemmen für Leitungen bis 1mm²
- ◆ 0,9mm Dünnglas - Schlagscheibe nach DIN 1249
- ◆ Abschließbares Gehäuse, Abmessungen (BxHxT): 125 x 125 x 35mm
- ◆ Je Taster wird ein Kunststoffschlüssel mitgeliefert
- ◆ Die Taster sind auf Anfrage auch mit Sonderbeschriftungen lieferbar (z.B. „CO₂-Löschanlage“)



Ausführungen:

Serie RT 2-A-*-BS: (Hauptbedienstelle)

- RT 2-A-BL-BS: Ausführung in blau
- RT 2-A-RT-BS: Ausführung in rot
- RT 2-A-GR-BS: Ausführung in grau
- RT 2-A-GE-BS: Ausführung in gelb
- RT 2-A-OR-BS: Ausführung in orange, VdS anerkannt



Serie RT 2-A-*: (Nebenbedienstelle)

- Wie RT 2-A-*-BS, jedoch ohne:
- Taster zum Rücksetzen der Meldelinie
 - Betriebsanzeige „OK“  (grün)
 - Anzeige „Störung“  (gelb)

- RT 2-A-BL: Ausführung in blau
- RT 2-A-RT: Ausführung in rot
- RT 2-A-GR: Ausführung in grau
- RT 2-A-GE: Ausführung in gelb
- RT 2-A-OR: Ausführung in orange, VdS anerkannt



Option für Hauptbedienstellen:

AA:

- ◆ Der Taster wird zusätzlich mit Minisummer zur Alarm- und Störungsmeldung ausgerüstet
- ◆ Taster zum Rücksetzen des Minisummers

Zubehör:

RT-E:

- ◆ Ersatzscheibe, unbedruckt, für Meldetaster der Typenreihe RT und RT 2
- ◆ 0,9mm Dünnglas nach DIN 1249
- ◆ Abmessungen: 80 x 80mm (BxH)
- ◆ 1 Verpackungseinheit = 10 Stück

Ersatzschlüssel für Meldetaster RT / RT 2

RT-S-A:

Ausführung aus Metall